

FLAMMIFER FF-PP 1.2

STROJ ZA PUNJENJE VREĆA S PIJESKOM



Karakteristike

- ❖ **FLAMMIFER FF-PP 1.2** je konstrukcijski jednostavan i robustan stroj za punjenje vreća s pijeskom koje se koriste za obranu od poplava i u drugim kriznim situacijama. Ovaj stroj visoke efikasnosti brzo puni vreće i u potpunosti isključuje korištenje lopata.
- ❖ Stroj za punjenje vreća s pijeskom je izrađen od čelika.
- ❖ Sustav za doziranje pijeska u ispuste obavlja se putem pužnih transporterata uz miješalicu pijeska. Pogon pužnih transporterata izveden preko hidro motora i lanca s ručnim aktiviranjem punjenja.
- ❖ Ispusti za punjenje vreća izvedeni tako da osoba koja puni vreće izbjegne mogućnost ozlijede glave tijekom punjenja.
- ❖ Podest za vreće na kojem stoje vreće tijekom punjenja izveden od mrežastog profila Ø4 mm vruće pocinčan sa mogućnosti visinskog podešavanja podesta na kojem stoje vreće tijekom punjenja (radi visine vreće sa pijeskom). Mogućnost punjenja vreća 600x400 i 500x400.
- ❖ Zaštitna rešetka iznad pužnih transporterata. Metalni zaštitnik od presipavanja, preklopni, visine 600 mm. Mrežasta zaštita agregata sa sve četiri strane.
- ❖ Zaštitna okapnica metalna iznad pogonskog motora koja sprječava ulazak pijeska u rotirajuće dijelove motora.
- ❖ Teleskopski stabilizatori za niveliranje i dodatnu sigurnost tijekom upotrebe punilice preko vijčanog mehanizma, raspon stabilizatora nakon izvlačenja 2000x2400 mm.
- ❖ Stroj prilagođen za prijevoz i manipulaciju radnim strojem i viličarom sa sve četiri strane.
- ❖ Ušice unutar lijevka za podizanje.
- ❖ Svjetlo za osvjjetljavanje radnog prostora (4 mjesta ispusta i upravljačko mjesto) u LED izvedbi s napajanjem iz motora, neovisno o vanjskom napajanju, 5 komada rasvjetnih tijela smještenih ispod sjenila.



FLAMMIFER



Flammifer d.o.o • Kolodvorska 27/b • 47280 Ozalj • Croatia

Tel.: +385 (0)47/731-048 • +385 (0)47/731-068 • +385 (0)47/ 731-088 • Fax: +385 (0)47/731-008 • GSM: +385 (0)91/6645-631
www.flammifer.hr • www.facebook.com/FlammiferOzalj • prodaja@ flammifer.hr

Tehnički opis:

- ❖ Dimenzije uređaja d/š/v: 2300/1200/1900 mm.
- ❖ Volumen lijevka za punjenje: 1,2 m³, izrađen od St 52.3 debljine 3 mm.
- ❖ Metalni zaštitnik od presipavanja, preklopni, visine 600 mm.
- ❖ Kapacitet punjenja: 1600 vreća/h.
- ❖ Mogućnost punjenja vreća 600x400 i 500x400.
- ❖ Ispust za punjenje vreća, stožastog oblika, 4 komada.
- ❖ Sustav za doziranje pijeska u ispuste putem pužnih transportera uz miješalicu pijeska.
- ❖ Pogon pužnih transportera preko hidro motora i lanca.
- ❖ Zaštitna rešetka iznad pužnih transportera.
- ❖ Ručno aktiviranje punjenja.
- ❖ Podest za vreće na kojem stoje vreće tijekom punjenja izveden od mrežastog profila Ø4 mm vruće pocinčan.
- ❖ Mogućnost visinskog podešavanja podesta na kojem stoje vreće tijekom punjenja (radi visine vreće sa pijeskom).
- ❖ Ispusti za punjenje vreća izvedeni tako da osoba koja puni vreće izbjegne mogućnost ozlijede glave tijekom punjenja.
- ❖ Benzinski motor, snaga 11,5 KS, 4 taktni, zračno hlađen, učvršćen preko elastičnih gumenih elemenata.
- ❖ Varijabilna pumpa.
- ❖ Rezervoar za hidraulično ulje 90 l, kontrolno staklo za provjeru razine ulja.
- ❖ Mrežasta zaštita agregata sa sve četiri strane.
- ❖ Zaštitna okapnica metalna iznad pogonskog motora koja sprječava ulazak pijeska u rotirajuće dijelove motora.



- ❖ Teleskopski stabilizatori za niveliranje i dodatnu sigurnost tijekom upotrebe punilice (preko vijčanog mehanizma s hodom 100 mm).
- ❖ Raspon stabilizatora nakon izvlačenja 2000x2400 mm.
- ❖ Stroj prilagođen za prijevoz i manipulaciju radnim strojem i viličarem sa sve četiri strane.
- ❖ Ušice unutar lijevka za podizanje.
- ❖ Upravljački ventil za pužni vijak i miješalicu.
- ❖ STOP prekidač.
- ❖ Svjetlo za osvjtljavanje radnog prostora (4 mjesta ispusta i upravljačko mjesto) u LED izvedbi s napajanjem iz motora, neovisno o vanjskom napajanju, 5 komada rasvjetnih tijela smještenih ispod sjenila.
- ❖ Boja: RAL 2011 – narančasta.
- ❖ Oprema: 4 drvena impregnirana podmetača d/š: 400x400 mm s odgovarajućim nosačem.
- ❖ Kanistar za gorivo s nosačem kapaciteta 10 lit.



Opcija uz FLAMMIFER FF-PP 1.2 stroj za punjenje vreća s pijeskom: Stroj za šivanje vreća s pijeskom sa podestom za šivanje - Siruba AA6

- ❖ Napon 220 V
- ❖ Prijenosna šivalica
- ❖ Masa šivalice 5,5 kg
- ❖ Brzina šivalice, 1700 šavova u minuti
- ❖ Automatski uređaj za podmazivanje šivalice
- ❖ Automatski rezač konca
- ❖ Pogodna za šivanje svih vrsta tekstilnih vreća
- ❖ Elastični nosač šivalice
- ❖ Rezervna igla za šivalicu, 2 komada
- ❖ Konac za šivalicu, 5000 m
- ❖ Prijenosna jedinica sa podestom za vreće dimenzija D/Š/V: 940/500/2100 mm
- ❖ Jedinica izvedena od čeličnih profila
- ❖ Nosač šivalice demontažan
- ❖ Visina podesta na kojem stoje vreće 500 mm
- ❖ Podest na kojem stoje vreće izveden od čeličnog mrežastog profila, dimenzija D/Š: 900/500 mm
- ❖ Jedinica zaštićena postupkom vrućeg cinčanja